

Warmwasser-Wärmepumpe mit Folienmantel, Luftkanalanschluß und Zusatzwärmetauscher

Bestellkennzeichen: BWP 30HLW

Aufstellungsort: Innen

Isolierter Folienmantel, Radiallüfter, Ab- und Fortluftstutzen zum optionalen Anschluss eines Rohrkanalsystems mit einer maximalen Länge von 10 m, stufenlos einstellbare Warmwassertemperatur für den Nutzinhalt von 290 l, Schalter für Wärmepumpe, Heizstab und zweiten Wärmeerzeuger, Speicherbehälter aus Stahl emailliert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korrosion, mittlere Wärmepumpenheizleistung 1870 W, Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb 23 °C bis 60 °C wählbar; Aufheizung bis 65 °C mit serienmäßigem Heizstab (1,5 kW) möglich, manuell schaltbar oder z. B. mittels externer Schaltuhr fernsteuerbar, integrierter Zusatzwärmetauscher ca. 1,45 m² zum Anschluss eines externen Wärmeerzeugers (z. B. Heizkessel oder Solaranlage), Hüllrohr für externen Speicherfühler, Anschlussmöglichkeit für eine externe Sperre des Wärmepumpenbetriebs, Relaisausgang zum Ansteuern einer externen Ladepumpe, Kältemittelbezeichnung R 134a, Farbe weiß (ähnlich RAL 9003).

Die Wärmepumpe entspricht den gültigen Normen und Sicherheitsvorschriften sowie den technischen Anschlussbedingungen (TAB) der EVU und ist VDE-geprüft.



Technische Daten BWP 30HLW

Dimplex Warmwasser-Wärmepumpe mit Folienmantel, Luftkanalanschluß und Zusatzwärmetauscher (Niedertemperatur)

Bestellkennzeichen	BWP 30HLW	
Aufstellung / Farbe	Innen / weiß	
Schall-Druckpegel in 1 m Entfernung	db(A)	53
Kältemittel R134a	kg	1,00
Abmessungen (B x T x H)**	mm	660 x 660 x 1695
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	125
Steuerspannung	V	230
Lastspannung	1/N/PE~230V, 50Hz	
Absicherung	A	16
Abtauung / Abtauart	ohne Abtauung	

** Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.