

# Die neue Extravaganz: Wärmewellenheizgeräte mit elektronischem Regelsystem



Wärmeabgabe  
FPE-/GPE-Wärmewellenheizgerät



mit elektronischer  
Regelung

1 Wärmewellenheizgeräte FPE ... H-Serie für horizontale und  
2 FPE ... V-Serie für vertikale Montage

## High-Tech-Heizkomfort, der verwöhnt

Die Wärmewellen der GPE- und FPE-Direktheizgeräte tragen die Wärme genau dorthin, wo sie als behaglich empfunden wird. Sie sind z. B. ideal zum Beheizen hoher Räume (bei herkömmlichen Konvektoren steigt die Wärme nach oben). Dabei garantiert das elektronische Regelsystem ihre exakte Temperaturregelung. Außerdem sorgen zentrale Nachtabsenkung in Verbindung mit der effizienten Wärmestrahlung für die besondere Wirtschaftlichkeit dieses innovativen Direktheizungstyps.

Bei den Geräten der GPE-Serie mit hochwertigem Metallgehäuse und eleganter, graphitschwarzer Glasfront können Sie zwischen drei Abmessungen und Leistungsstufen wählen. Die Wärmewellen-Direktheizgeräte der FPE-Serie bieten Ihnen eine breite Produktpalette mit Geräten zur vertikalen sowie mit Geräten zur horizontalen Montage. Alle im formschönen, hochwertigen Metallgehäuse. Für welche der drei Serien Sie sich auch entscheiden – alle sind perfekt als Vollheizung oder als dezente Ergänzungsheizung zu anderen Heizsystemen geeignet.

## Wärmewellenheizgeräte

### 1 2 FPE ... H-/FPE ... V-Serie

### 3 GPE-Serie

- ⊙ elektronisches stufenloses Raumthermostat: +7 °C bis +29 °C
- ⊙ Frostschutzstellung +7 °C
- ⊙ Nachtabsenkung über Schalter oder externe Ansteuerung
- ⊙ Funktionsschalter für EIN/AUS/Frostschutz/Absenkung
- ⊙ Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Absenkbetrieb und Frostschutz
- ⊙ Überhitzungsschutz
- ⊙ hochwertiges Metallgehäuse mit abgerundeten Kanten
- ⊙ Flächenheizelement zur Abgabe von Strahlungswärme über die gesamte Gehäusefront
- ⊙ Wandhalterung zum Abklappen für mühelose Reinigung und schnelle, einfache Montage
- ⊙ Schutzklasse I
- ⊙ FPE ... H-/ FPE ... V-Serie: Schutzart IP 20
- ⊙ GPE-Serie: Schutzart IP 21
- ⊙ VDE-Prüfzeichen



mit elektronischer  
Regelung

3 Wärmewellenheizgerät GPE-Serie  
mit graphitschwarzer Design-Glasfront

### Wärmewellenheizgeräte FPE ... H-/FPE ... V-Serie

Bestellkennzeichen	Bemessungsleistung (kW)	Maße B x H x T* (mm)	Gewicht (kg)
FPE 051 H	0,5	515 x 440 x 112	4,3
FPE 101 H	1,0	620 x 440 x 112	5,3
FPE 151 H	1,5	830 x 440 x 112	7,2
FPE 201 H	2,0	1040 x 440 x 112	9,0
FPE 101 V	1,0	440 x 830 x 112	7,6
FPE 201 V	2,0	440 x 1145 x 112	10,1

### Wärmewellenheizgeräte GPE-Serie

Bestellkennzeichen	Bemessungsleistung (kW)	Maße B x H x T* (mm)	Gewicht (kg)
GPE 100	1,0	600 x 480 x 97	9,0
GPE 150	1,5	807 x 626 x 97	12,0
GPE 200	2,0	1000 x 626 x 97	16,0

Anschluss-Spannung 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz  
\* Gerätetiefe inkl. Wandabstand