

Fürs kuschelig warme Wohlfühlbad: Handtuchtrockner von Dimplex



Wärmewellenheizgerät, Handtuchtrockner, Badezimmer- Schnellheizer TRFW-Serie

Die neu konzipierten Badezimmerheizgeräte verbinden eine Vielzahl von angenehmen und praktischen Funktionen.

Wärmewellen – die milde, geräusch- lose Strahlungswärme

Bei dieser Betriebsart erfolgt die Wärmeabgabe geräuschlos als milde, besonders angenehme Wärmestrahlung über die gesamte Gerätefront.

Schnelles und leises Aufheizen

Dank des integrierten Lüfters lässt sich die Temperatur im Badezimmer innerhalb weniger Minuten anheben. Dies spart zusätzliche Energie, da die zum Duschen oder Baden gewünschte Wärme schnell erreicht werden kann. Insbesondere während der Übergangszeit sorgt diese Funktion für mehr Badekomfort.

Ideal als Vollheizung oder Ergänzungsheizung

Mit einem Leistungsspektrum von 1,0 bis 2,0 kW lassen sich die Geräte, abhängig vom Wärmebedarf des Raumes, oftmals als Vollheizung oder als komfortable Ergänzungsheizung einsetzen. Insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung erreicht man höchsten Wärmekomfort. Die Fußbodenheizung sorgt für angenehm warme Füße und wird in Verbindung mit dem zusätzlichen Wärmewellenheizgerät zur komfortablen Vollheizung.

Temperaturabsenkung – zentral steuerbar

Die TRFW-Baureihe eröffnet zusätzlich die Möglichkeit einer zentral steuerbaren Temperaturabsenkung. Durch Beschalten der Steuerleitung am TRFW-Gerät, z. B. mittels einer Zeitschaltuhr, ist eine Temperaturabsenkung gegenüber der vorgeählten Raumtemperatur einfach zu realisieren. Diese Möglichkeit eröffnet insbesondere mit den anderen Direktheizgeräten ein weiteres Einsatzspektrum.

TRFW-Serie

- ① stufenloser elektronischer Raumthermostat
- ② elegant geschwungene Gehäusefront
- ③ Wahlschalter für den Einsatz als Wärmewellenheizgerät und Kombination von Badezimmer-Schnellheizer und Wärmewellenheizgerät
- ④ Temperaturabsenkung durch Ansteuerung der Steuerleitung, z. B. mittels externer Zeitschaltuhr möglich

Handtuchtrockner, Badezimmer-Schnellheizer TRFW-Serie

Bestellkennzeichen	Bemessungsleistung gesamt Wärmewellen/Schnellheizer (kW)		Maße B x H x T* (mm)	Gewicht (kg)
TRFW 101	1,0	0,4/0,6	431 x 1058 x 173	17,5
TRFW 151	1,5	0,6/0,9	431 x 1472 x 173	20,0
TRFW 201	2,0	0,75/1,25	431 x 1472 x 173	20,0

Anschluss-Spannung 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

* Gerätetiefe ohne Bügel, Bügeltiefe 65–95 mm zusätzlich